

SKG certificaat

422 . 312 . 03



Certificaathouder

Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG
August Winkhausstraße 31 / Postfach 180
D-48283 Telge
T: +49 (0) 2504 9210
E: muk@winkhaus.de
I: www.winkhaus.de

Vertegenwoordiging in Nederland

F+W Nederland BV
Landauer 29
3897 AD Zeewolde
+31 (0) 36 522 7744
info@fw-nederland.nl
www.fw-nederland.nl

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen
T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 1-nov-2010

Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit certificaat nog geldig en actueel is

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

euro-profielcilinder

geleverd onder logo / merk:

WINKHAUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

XR 01 , XR 01/15 , XR 02 , XR 02/15 , XR 06/15 , XR 51

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009

mits het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht



Wageningen, 1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- na intrekking van deze verklaring;
- na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

SKG certificaat

Inbraakwerend hang- en sluitwerkproduct van Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG

Nummer: 422 . 312 . 03 datum uitgifte: 1-nov-2010

1. PRODUCT

euro-profielcilinder

Hoofdgroep

cilinder

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: dubbel OF enkel

Bediening / systeem: vertikaal sleutelkanaal; 1 rij van 5 mechanisch bediende stiftparen

Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen

Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm

Bevestiging: 1 stalen bout M5

Toepassing: in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

EN 1303

digit	1	2	3	4	5	6	7	8
klasse	1	6	0	0	0	npd	0	0

Voor verklaring digits zie: EN 1303

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

2816986 OF 1753573

5. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).